

製品一覧（ポンプバリエーション）

機種名	1ショット流量 [mL]	ダイヤフラム材料	使用液体： ・水 ・オイル ・アルコール	使用液体： ・有機溶剤 （アセトン・ トルエン、他）	使用液体： ・瞬間接着剤	チューブ径： IN/OUTφ3→33 IN/OUTφ4→44 IN/OUTφ6→66
C07H-T6N-01-33	0.0003~0.003	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			33
C07H-T6N-01-44	0.0003~0.003	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			44
C07H-T6N-01-66	0.0003~0.003	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			66
C07H-TPN-01-33	0.0003~0.003	パーフロ		○		33
C07H-TPN-01-44	0.0003~0.003	パーフロ		○		44
C07H-TPN-01-66	0.0003~0.003	パーフロ		○		66
C07H-TRN-01-33	0.0003~0.003	NBR+PTFE貼り			○	33
C07H-TRN-01-44	0.0003~0.003	NBR+PTFE貼り			○	44
C07H-TRN-01-66	0.0003~0.003	NBR+PTFE貼り			○	66
C10H-T6N-01-33	0.0005~0.01	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			33
C10H-T6N-01-44	0.0005~0.01	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			44
C10H-T6N-01-66	0.0005~0.01	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			66
C10H-TPN-01-33	0.0005~0.01	パーフロ		○		33
C10H-TPN-01-44	0.0005~0.01	パーフロ		○		44
C10H-TPN-01-66	0.0005~0.01	パーフロ		○		66
C10H-TRN-01-33	0.0005~0.01	フッ素ゴム+PTFE貼り			○	33
C10H-TRN-01-44	0.0005~0.01	フッ素ゴム+PTFE貼り			○	44
C10H-TRN-01-66	0.0005~0.01	フッ素ゴム+PTFE貼り			○	66
C20H-T6N-01-33	0.005~0.04	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			33
C20H-T6N-01-44	0.005~0.04	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			44
C20H-T6N-01-66	0.005~0.04	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			66
C20H-TPN-01-33	0.005~0.04	パーフロ		○		33
C20H-TPN-01-44	0.005~0.04	パーフロ		○		44
C20H-TPN-01-66	0.005~0.04	パーフロ		○		66
C20H-TRN-01-33	0.005~0.04	フッ素ゴム+PTFE貼り			○	33
C20H-TRN-01-44	0.005~0.04	フッ素ゴム+PTFE貼り			○	44
C20H-TRN-01-66	0.005~0.04	フッ素ゴム+PTFE貼り			○	66
C30H-T6N-01-33	0.02~0.1	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			33
C30H-T6N-01-44	0.02~0.1	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			44
C30H-T6N-01-66	0.02~0.1	フッ素ゴム+PTFE貼り	○			66
C30H-TPN-01-33	0.02~0.1	パーフロ		○		33
C30H-TPN-01-44	0.02~0.1	パーフロ		○		44
C30H-TPN-01-66	0.02~0.1	パーフロ		○		66
C30H-TRN-01-33	0.02~0.1	フッ素ゴム+PTFE貼り			○	33
C30H-TRN-01-44	0.02~0.1	フッ素ゴム+PTFE貼り			○	44
C30H-TRN-01-66	0.02~0.1	フッ素ゴム+PTFE貼り			○	66